



Merkblatt Wasser im Garten

Mit wasserdichtem Mörtel verputzte Becken

... zeichnen sich durch eine natürliche Optik aus.

Um die Funktionsfähigkeit Ihres Beckens zu erhalten, sind einige Punkte zu beachten:

- bei der Reinigung dürfen keine scheuernden Materialien oder Substanzen und keine Hochdruckreiniger verwendet werden
- zur Wasserreinigung empfiehlt es sich dringend - insbesondere bei hohen Temperaturen, den Quellstein / Wasserfall einzuschalten, da dadurch eine Sauerstoffzufuhr erfolgt
- Bevor Sie Pflanzen oder Tiere in das Becken setzen, sollten Sie ein Jahr warten, bis die chemischen Zusätze ausgewaschen sind, und dann vor dem Besatz das Wasser wechseln
- zur Reinigung kann ab und zu Chlor verwendet werden. Wir empfehlen "Chlorfix Spa", Hersteller Bayrol. Erstgabe und 1 x wöchentlich 5 g/m³, bei trübem Wasser 20 g/m³.
- vor dem ersten Frost ist unbedingt der Wasserstand durch Abpumpen so zu regulieren, dass beim Gefrieren die Natursteinplattenabdeckung durch die Ausdehnung nicht hochgedrückt wird (Wasserstand ca. 5 cm unter Unterkante Natursteinplatten)
- stellen Sie vor dem Frost eine Holzlatte oder ein Stück Styropor schräg in das Becken. So wird beim Gefrieren die Oberfläche erweitert und der Druck auf die Wände gemindert
- zum Schutz vor starkem Frost sollte die Pumpe im Winter entnommen, gereinigt und im Frühjahr wieder eingesetzt werden. Bei einem Wasserstand von 60 cm bzw. bei frostfreien Standorten außerhalb des Beckens kann die Pumpe in der Regel durchgehend betrieben werden
- bei starken und / oder lang anhaltenden Regenfällen sollte Wasser abgepumpt werden, um ein Überlaufen zu vermeiden

Wenn Sie diese Punkte beachten,
steht dem Genuss nichts mehr im Wege.
Wir wünschen Ihnen viel Freude
mit Ihrem Wasserbecken.



Dr. Frankenstraße 1a
47551 Bedburg-Hau
Tel. 0 28 21 - 49 46 0
Fax. 0 28 21 - 41 58
garten@kersjes-galabau.de
www.kersjes-galabau.de